

# CRYSTAL COAT Plus

細菌、ウイルスの付着抑制に加え透明製品の傷防止や防汚・施工後の手入れのしやすさから掃除の手間が軽減します。

## 用途の一例

- ◎ アクリルパーテーションやフェイスガードなどの防汚・撥水・帯電防止
- ◎ 細菌、ウイルスの付着抑制に加え透明製品の傷防止や防汚・施工後の手入れのしやすさから掃除の手間が軽減します。
- ◎ 玄関ドアノブ、トイレドアノブ、受付回りユニットアームなど。
- ◎ 塗装面などの保護・防汚・光沢などに効果が有ります。
- ◎ 施工後は直射日光も避ける事のできる強固な高密度なガラスコートで表面劣化を防ぎます。
- ◎ 頻度の高い部分は定期的に重ね塗りする事でコーティングが長持ちします。

**使用方法** 1,2週間に1度の塗布をおすすめします。

施工部の汚れを必ず拭き取ってきれいにしてください。汚れが付着した状態で施工すると、汚れを含めてコートしてしまい落ちなくなる事があります。

コーティング液は分離しています。**使用前にボトルをよく振って下さい。**

施工するクロス(付属品含む)はきれいな、エージング物がお薦めです。

新品の場合洗濯後の使用が良くアイロンなどはかけない物が推奨

コート剤をクロスへ数回プッシュし、対象物品へ満遍なく拭き伸ばします。

コート後は汚れを付きにくくし撥水効果、帯電防止、ウイルスや細菌の付着を抑制します。

透明の製品(アクリル板・ポリカ)などへの施工では、塗布直後に拭き跡が残る事も有りますが、コート剤の付いていない面でのクロス拭き取りで余分な液剤を拭き取れ、透明度が増します。

※コーティング施工面の大きさに応じて塗布量は適宜調整してください。

CRYSTAL COAT Plus のスプレーボトルは1プッシュで約0.3ccが噴霧されます。

※施工から48時間経過するとコーティング皮膜が完全に硬化します。完全硬化前に手に触れても問題はありません。

コーティング皮膜が完全に硬化した後に再度重ね塗りする事で皮膜はより厚くなり、一層深い艶と保護効果を発揮します。

## 使用上の注意

ご使用前は液が分離しているので、必ず良く振ってからお使い下さい。

汚れが付着した状態で施工すると、汚れをコートしてしまい、落ちなくなる事があります。

古い塗装面に使用される場合は、必ず目立たない部分で色落ちしないかお確かめの上ご使用下さい。

ご使用後は必ずキャップを完全に閉めてください。

保管時、ご使用時とも火気・高温にさらさないよう、十分にご注意ください。

高温の場所や直射日光のあたる場所には保管、使用はしないでください。(室温で保管してください)

強風時や扇風機などで煽った状態でのご使用はお避けください。

幼児の手の届かないところに保管してください。

目に入った場合は流水でよく洗眼し、医師の診断を受けてください。

誤って飲み込んだ場合は、コップ1~2杯の水を飲む等の処置をし、直ちに医師の診断を受けてください。

拭き取りウェスは洗濯してご利用いただけますが、洗濯時には柔軟剤や漂白剤を使用しないでください。

また、アイロンはご使用にならないで下さい。拭き取り性能劣化の原因となります。

天然の素材にする場合は、目立たない場所で試しからご使用ください。

例えば、漆塗り、天然木、など自然の艶を保持する事が必要な素材。

※お支払いは、代金引換でお願い致します。

※消費税+代引手数料+送料をご負担下さい。(3本以上より送料無料)但し、送り先が北海道、沖縄、離島の場合別途送料をご負担下さい。

※ディーラー様経由お届けする場合もございますので、必ず取引先ディーラー様名をご記入下さい。

micro-solution.com

Glass fiber GLOSS COAT Polymer Liquid

# CRYSTAL COAT Plus

GFGC0210B

- 表面保護・ガラスコーティング保護剤
- 用途：アクリルなどのプラスチック全般、塩化ビニール、金属、メッキ、各種塗装、光沢紙など等光沢面の防汚・撥水・保護
- 種類：水性(ガラス繊維系)不燃性
- 成分：フッ素系ポリマー、ケイ素系ポリマー、ガラス繊維素、セルロース繊維素、
- 液性：中性・無公害製品(日本国内製造・調合・検査)

高密度ガラス繊維系ポリマーコート剤

必ずよく振ってからご使用ください。

価格 1本 3,300円 (税込)

容量 100ml 【クロス1枚付き】

スプレーノズルワンプッシュ

約0.3cc 噴霧

販売代理店

株式会社トータルサポート OTA

Tel: 092-692-4747 Fax: 092-692-4748

Meil: totalsupport@ts-ota.com

「CRYSTAL COAT Plus」

FAX:092-692-4748

ふりがな 氏名		本 (3本以上より送料無料)
お勤め先名	E-mail	@
お勤め先 ご住所	〒	TEL FAX
お取り引きディーラー様名	担当者:	裏面